

Giải pháp điều khiển hình ảnh video qua mạng không dây sử dụng cho các văn phòng nhỏ

Linksys Wireless-G Pan/Tilt/Zoom Video Camera truyền các hình ảnh video sống động thông qua trình duyệt Web tới bất cứ đâu!

Chuẩn nén ảnh MPEG-4 video với chất lượng cao, khung hình chuẩn 640x480 video stream. Mã hoá MPEG-4 encoding vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh đẹp với băng thông hạn chế. WVC200 còn hỗ trợ nén ảnh chuẩn MJPEG cho phép bạn thu được hình ảnh chất lượng cao.

Hệ thống đèn hồng ngoại cho phép bạn giám sát hình ảnh những nơi có môi trường kém hoặc không có ánh sáng, hình ảnh thu nhận được bạn có thể lưu trực tiếp vào máy tính hay gửi qua hệ thống FTP server.

Nếu bạn muốn giám sát hình ảnh qua Internet, bạn buộc phải mở một cổng trên Router, tạo mật khẩu bảo vệ quyền giám sát camera, bất cứ đâu kết nối mạng Internet là có thể kết nối tới camera. Hỗ trợ Dynamic DNS cho phép bạn truy cập camera thông qua hệ thống tên miền dễ dàng nhớ khi bạn đang dùng đường truyền ADSL với địa chỉ IP động. Chức năng quay ống kính Pan/Tilt và chức năng phóng to hình ảnh giúp bạn điều khiển hệ thống camera từ xa hết sức linh hoạt. Hơn nữa, cùng một thời điểm, 10 người dùng có thể giám sát đồng thời bên trong mạng mà không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Phần mềm tiện ích đi kèm theo sản phẩm cho phép bạn đồng thời giám sát và ghi hình nhiều camera, hình ảnh giám sát được ghi hình theo lịch trình hay thao tác, các file lưu trữ trên đĩa cứng để dàng xem lại bằng Windows Media Player hết sức tiện dụng.

Ở chế độ bảo mật cao, bạn có thể chụp ảnh hay gửi thông điệp cảnh báo tới người quản trị khi phát hiện bất cứ di chuyển, hình ảnh cũng có thể lưu trữ bằng video tính từ thời điểm kích hoạt phát hiện, dữ liệu luôn được đảm bảo mã hoá WEP và WPA khi truyền thông qua mạng không dây.

- Truyền thông qua mạng với chất lượng hình ảnh cao, khả năng xoay ống kính Pan/Tilt/Zoom, dễ dàng điều khiển qua trình duyệt Web

- Khả năng giám sát hình ảnh ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu

- Tự động gửi mail cảnh báo với đoạn ghi hình khi phát hiện di chuyển trong vùng giám sát

- Cho phép 10 người dùng giám sát đồng thời qua mạng



Wireless-G PTZ
Internet Camera
có hỗ trợ Audio

PRODUCT SHEET

BUSINESS SERIES

Thông số kỹ thuật

- Pan, Tilt và 2x Digital Zoom Wireless Internet Camera
- Bộ CMOS Sensor với Glass Lens
- 2 chuẩn nén lựa chọn MPEG-4 và MJPEG
- Lưu trữ hình ảnh Video và Audio trên ổ cứng
- Tích hợp sẵn Built-In Web Server Cho phép quản trị từ xa
- Hỗ trợ UPnP để dàng tìm kiếm camera trên mạng
- Hỗ trợ DDNS và các dịch vụ khác miễn phí
- Hỗ trợ 10 người dùng giám sát đồng thời qua mạng
- Có phát hiện chuyển động trong vùng giám sát và gửi tới 4 địa chỉ mail
- Màn hình hiển thị LCD Screen danh sách địa chỉ mạng
- Phần mềm giám sát và ghi hình cùng lúc 9 Cameras

Model No: WVC200

PRODUCT SHEET

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Wireless-G PTZ Internet Camera có hỗ trợ Audio

Tài liệu kèm theo

- Wireless PTZ Internet Camera with Audio
- Setup Wizard CD-ROM
- User Guide on CD-ROM
- Network Cable
- Power Adapter
- Stand
- Registration Card

Cấu hình tối thiểu

- Wired or Wireless 802.11b, or 802.11g Network
- Network Adapter With Ethernet Network Cable and TCP/IP Protocol Installed Per PC
- Switch/Router To Support Multiple Connection Points
- Internet Explorer 5.x or above with ActiveX Support for Viewing
- Microsoft Windows XP, 2000, ME or 98SE
- 1GHz Pentium4, or AMD Athlon Class CPU with 128 MB RAM
- 32MB AGP Video Adapter

Also works with

- SRW224G4 High density expandable Ethernet switch
- WRV54G The Easy Way to Connect your Wireless-G Network to the Internet
- WAP54GP An interior Access Point that Can be Used with the WAP54GPE as a Bridge or Repeater

Đặc tính kỹ thuật

Model Number	WVC200
Standards	IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.11e (Wireless QoS)
Protocols Supported	TCP/IP, HTTP, DHCP, SMTP, FTP, NTP, DNS, UPnP and DDNS
Ports	Ethernet, Antenna, Microphone, Power
Buttons	Reset
Cabling Type	UTP CAT 5
LEDs	Power, Ethernet, Wireless-G

Lens

Sensor	1/5" CMOS
Illumination	2LUX@F2.0
Focal Length	500mm~Infinity
Field of View	60
Video Resolution	640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Frame Rate	Up to 30 fps

Camera Control

Auto Patrol	9 Definable Preset Points by User
Pan	± 67°
Tilt	-34° (down) to +30° (up)

Setup/Config

WebUI	Built in Web UI for Easy Browser-Based Configuration (HTTP)
-------	---

Linksys
A Division of Cisco Systems, Inc.
18582 Teller Avenue
Irvine, CA 92612 USA

Email: sales@linksys.com
support@linksys.com

Web: <http://www.linksys.com>

Linksys products are available in more than 50 countries, supported by 12 Linksys Regional Offices throughout the world. For a complete list of local Linksys Sales and Technical Support contacts, visit our Worldwide Web Site at www.linksys.com.

Check the product package and contents for specific features supported. Specifications are subject to change without notice. Linksys is a registered trademark or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders

WVC200-DS-60110NC CB

Wireless-G PTZ Internet Camera with Audio

Management

Web Browser	Internet Explorer 5.x, or Above
Event Logging	Event Logging
Web F/W upgrade	Firmware Upgradable Through Web-Browser

Video Compression

Dual Codec	MPEG-4 Simple Profile, MJPEG
Snapshot	JPEG
Modulation	NTSC and PAL
Image position	Flip and Mirror
Image Settings	Brightness and Contrast
Night Vision	IR Filter cut for low light
Motion Detection	Send Video Clip to an email address on motion detection

Audio

Compression	G.726
Sampling Rate	8 KHz
Default Bit Rate	16Kbps

Management Utility

Monitor and

Recording software

Included software for multiple camera monitoring and recording to your hard drive with advanced search by time and date. Recording can be set up to record by motion trigger, manual or schedule recording and playback on Windows Media Player without the need for a proprietary player

Security

WEP/WPA	WEP 64bit/128bit, WPA-TKIP, WPA-PSK
User List	User Rights List to View Video and/or to Camera Control Functions
Username/password	Logon authentication 20 character username and 8 character password

Network

NTP	Network Time Protocol
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol Client allows video clips to be emailed
FTP Client	FTP Client facilitates scheduling transfer of images to an FTP server
DDNS	Dynamic DNS facilitates reaching the camera by a name irrespective of what the IP address is. Sololink, DynDNS, and TZO is supported
UPnP	Allows autodiscovery of the camera by other UPnP devices

Môi trường hoạt động

Device Dimensions	1.26 x 7.83 x 6.89 inches
(W x H x D)	32 x 199 x 175 mm
Weight	1.01 lbs.
Power	5DVC 2.5A Switching Power Supply
Certification	FCC, CE and UL
Operating Temp.	-32 °F ~ 113 °F (-0 °C ~ 45 °C)
Storage Temp.	-4 °F ~ 140 °F (-20 °C ~ 70 °C)
Operating Humidity	10% to 80% Non-Condensing
Storage Humidity	0% to 90% Non-Condensing

Model No: WVC200

PRODUCT SHEET

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.